

**İLK ÇALIŞTIRMA (İLK ADIM)**

- 1- Güvenlik önlemlerini alınız.
- 2- Kablo bağlantılarını klemenslere kontrol ederek bağlayınız. Pompa klemensini takmayınız.
- 3- Trafodan karta uygun klemensleri takarak elektriği veriniz.

KAPI GENİŞLİĞİ TANIMA (İKİNCİ ADIM)

- 1- Sw2 anahtarını ON konumuna alınız. D15 Led' i yanacaktır.
- 2- LEARN tuşuna basınız. Tanıtmanın sona ermesini bekleyiniz. NOT: Tanıtma işlem esnasında hiçbir tuşa basılmaz. Enerji kesilmez.
- 3- Sw2 anahtarını OFF konumuna alınız. D15 Led' i sönecektir.
- 4- CLOSE FOR HAND butonu kapamayı test etmek içindir. Buna basarak kapıyı test ediniz.
- 5- Pompa klemensini takın.
- 6- Parametreleri değiştirmek isterseniz bir sonraki adımı uygulayınız.

PARAMETRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ (ÜÇÜNCÜ ADIM)

- 1- Sw2 anahtarı OFF konumundayken işleme başlayınız.
- 2- SPEED ADJ. Dip switchlerinden istenilen hız seçilir. Hız ayar tablosuna bakınız.
- 3- SAVE butonuna basılarak kayıt yapılır.

FIRST OPERATION (FIRST STEP)

- 1- Take the safety measurements.
- 2- Attach the cable connections to the connectors by checking. Do not attach lirpomp connector.
- 3- Supply the electric from the power supply to the Card attaching suitable connectors.

DOOR WIDTH RECOGNITION (SECOND STEP)

- 1- Sw2 switch is ON. D15 Led light is ON.
- 2- The LEARN button is pressed. The completion of the recognition is waited. **NOTE:** No key is pressed during the recognition process. The energy is noctut off.
- 3- Sw2 switch is OFF. D15 light is OFF.
- 4- CLOSE FOR HAND button is for testing the start close. Please test the door by pushing these.
- 5- Attach lirpomp connector.
- 6- Should you desire to change the Parameters, please apply the next step.

CHANGING THE PARAMETERS (THIRD STEP)

- 1- Sw2 switch is OFF.
- 2- Speed is set by SPEED ADJ. DIP switches. See the Table of Speed Settings.
- 3- Press SAVE button.

Hız Ayar Tablosu Table of Speed Settings